Lembar Data Teknis

ARTIC PRIMER SEALER

Deskripsi Produk :

Artic Primer Sealer adalah cat dasar berbahan dasar air yang berfungsi mengurangi serangan alkali dinding dan membantu untuk meratakan penyerapan cat pada permukaan dinding baru sehingga meningkatkan daya tutup dan daya sebar cat akhir.

Fitur dan Kegunaan :

- Anti jamur & lumut
- Untuk Interior dan Eksterior
- Meningkatkan daya tahan
- Bahan dasar air
- Mengurangi serangan alkali
- Tanpa merkuri & timbal
- Meratakan penyerapan cat
- Meningkatkan daya tutup

Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk permukaan tembok.

Deskripsi Produk :

Spesifikasi

Penampilan	Doff / Matt (tidak mengkilap)
Warna	Putih
Kekentalan @ 30°C / FC4	80 – 90 KU
Berat jenis @ 30°C	1.3 – 1.5 Kg/Lt
Kadar padatan	± 40 – 45 %
Pengencer	Air bersih maksimal 10%
Waktu Kering	Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film
Sentuh Untuk Lapisan Berikutnya	1 jam Tunggu minimal 2 jam
Cara Aplikasi	Roll, Kuas, Spray
Daya Sebar Teoritis	8 - 10 m^2 / kg

Kemasan :
4 kg dan 20 kg

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan :
- Pastikan permukaan tembok sudah kering, bersih dari debu, kotoran, minyak, jamur dan lumut.
- Permukaan tembok kering sempurna, bukan kering sentuh / kering permukaan [pengukuran dengan alat protimeter berkisar 17 - 19% degan pH < 9] dengan kertas lakmus atau biarkan tembok baru kering selama ± 28 hari pada kondisi cuaca normal.
- Berikan satu lapis Artic Primer Sealer.

Cara Penggunaan :
- Aduk dulu Artic Primer Sealer encerkan tidak lebih dari 5% bila perlu, untuk hasil yang lebih baik diajurkan tidak diencerkan.
- Aplikasikan Artic Primer Sealer satu lapis dengan Roll, Kuas, atau Spray.
- Tunggu kering minimum 2 jam, untuk ke lapisan cat akhir.

Pembersihan Peralatan :
Segera cuci semua peralatan dengan air.

Sistem Penyimpanan :
- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku .
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak - anak.
- Masa simpan : 1 – 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan Kerja, dan Lingkungan Hidup :
- Jauhkan dari makanan dan minuman karena berbahaya jika tertelan
- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak – anak
- Permukaan cat harus pada posisi berdiri selama pengangkutan dan penyimpanan
- Simpan diatas atau permukaan yang sejuk dan berventilasi
- Pada waktu pengecetan dan pengeringan pastikan terdapat sirkulasi udara yang baik
- Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecetan dan bila terkena, basuh dengan air bersih yang cukup banyak
- Jangan menghirup uap produk / uap semprotan
- Bersihkan percikan cat yang menempel di kulit dengan air dan sabun atau pembersih
- Bila tertumpah taburkan pasir atau tanah pada permukaan yang tumpah lalu bersihkan
- Jangan membuang sisa cat ke dalam parit atau anak sungai
- Kemasan ini hanya boleh dipergunakan untuk menyimpan cat