

Lembar Data Teknis

ARTIC SPRAY PAINT



Deskripsi Produk :

Artic Spray Paint adalah cat semprot berbahan dasar acrylic thermoplastic yang memiliki warna yang tahan lama dan memiliki varian warna standard/ metallic/ candy tone/ clear coats/ undercoats/ fluorescent/ exquisite series/ heat resistant/ pearl. Artic Spray Paint dapat diaplikasikan diatas dasar besi/ metal, plastik, kayu, dan dinding.

Fitur dan Kegunaan :

- Cepat Kering
- Warna tahan lama
- Mudah diaplikasikan
- *High Gloss*
- Memiliki daya tutup terbaik
- Beragam varian warna

Jenis permukaan :

Bisa digunakan untuk permukaan plat metal (besi dan logam), plastik, kayu dan dinding.

Spesifikasi :

Penampilan	Gloss (mengkilap) serta Matt (tidak mengkilap)
Warna	Sesuai dengan kartu warna
Berat Jenis @ 30°C	± 0.91 – 0.95 kg/L
Kadar Padatan	10% – 20%
Pengencer	Tidak Perlu
Ketebalan lapisan kering	± 15 - 30 micron
Rekomendasi Jumlah Lapisan	3 – 4 lapis (tergantung warna)
Waktu Kering	Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film
Sentuh	3 – 5 menit (30°C)
Keras	± 5 menit (30°C)
Tenggang Waktu Antar Lapisan	± 1 menit (30°C)
Cara Aplikasi	Spray
Daya Sebar Teoritis	± 1 – 1,3 m ² / kaleng / lapis (tergantung dari basecoat/ primer/ color substrate/ color paint)

Kemasan :

Tersedia dalam : 300 cc dan 150 cc

Technical Data Sheet

Cara Penggunaan :

- Pastikan permukaan yang akan dicat harus bersih, kering, bebas dari minyak, karat, dan kotoran.
- Kocok kaleng paling cepat 60 detik hingga cat tercampur dengan rata.
- Peganglah kaleng dengan tegak dan jarak penyemprotan 30 cm dari permukaan, semprotkan beberapa kali secara tipis dengan jarak waktu 10 menit untuk setiap lapis, hasilnya akan lebih baik daripada sekali penyemprotan tebal.
- Setelah penggunaan, balik kaleng dan semprot selama 3 – 5 detik untuk membersihkan *nozzle* agar dapat dipakai kembali.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku
- Jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan dan selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.

Informasi Keselamatan, Keamanan Kerja, dan Lingkungan Hidup :

- Jauhkan dari makanan dan minuman karena berbahaya jika tertelan
- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak – anak
- Permukaan cat harus pada posisi berdiri selama pengangkutan dan penyimpanan
- Simpan diatas atau permukaan yang sejuk dan berventilasi
- Pada waktu pengecatan dan pengeringan pastikan terdapat sirkulasi udara yang baik
- Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan dan bila terkena, basuh dengan air bersih yang cukup banyak
- Jangan menghirup uap produk / uap semprotan
- Bersihkan percikan cat yang menempel di kulit dengan air dan sabun atau pembersih
- Bila tertumpah taburkan pasir atau tanah pada permukaan yang tumpah lalu bersihkan
- Jangan membuang sisa cat ke dalam parit atau anak sungai
- Kemasan ini hanya boleh dipergunakan untuk menyimpan cat